

パッケージ型自動消火設備
アルゴナイトアミュレイ30
仕様書

機器仕様(メインタイプ)

品名	アルゴナイトアミュレイ30		
評定番号	評ガ-441号		
商品名	1本用メインタイプ	2本用メインタイプ	3本用メインタイプ
型式記号	AGNM1-8322/6818	AGNM2-8322/6818	AGNM3-8322/6818
全設備重量(容器83L使用時)	約180kg	約410kg	約575kg
消火剤の種類	IG-55		
消火剤容器種類(内容積)	83L(型式8322の場合の消火剤容器)、68L(型式6818の場合の消火剤容器)		
有効放射量(20)	21.8m ³ (内容積83Lの場合)、17.8m ³ (内容積68Lの場合)		
消火剤容器	材質:CrMo鋼他、耐圧試験圧力:50Mpa、塗装色:グレー		
格納箱寸法	W400×D400×H2050	W650×D400×H2050	W950×D400×H2050
格納箱構造	前面片開き方式(t=1.6mm)		
格納箱塗装	塗装色:白色(日塗工 TN-85「1995年」近似)		
使用温度範囲	-10 ~ +40		
使用湿度範囲	85%以下		
音声警報装置	AA-008号(認定品)		
手動起動装置	評14-427号(性能評定品) 型式記号:RPB-337		

電気仕様

起動方式	メインタイプは手動・自動切替方式 サブタイプはメインタイプと連動方式		
感知器回路	2系統をAND・OR動作選択式		
音声警報装置	2チャンネル音声合成 確認番号:AA-008号		
遅延回路	5~10秒間で任意設定可能		
モニタ機能	感知器回路断線検出 地絡検出 回路電圧異常検出 起動手動装置ライン短絡検出 弁開放器ライン異常検出 弁開放器セット不良検出 表示灯点滅・ブザー鳴動 及び異常通報		
接点機能	手・自通報 c接点×1 火災通報 a接点×1 起動通報 a接点×1 放出通報 a接点×1 異常通報 a接点×1 機械停止接点 c接点×3		
接点仕様	接点容量:60W・125VA最大 最大電流:1A、最大電圧:AC250V・DC220V		
ガス発生式弁開放器	型式記号:GHK-6A		
起動用ガス容器	型式記号:N2-B11.2、充填圧力(17.65Mpa)、充填ガス重量(11.2g)		
メンテナンス機能 (メンテナンススイッチにて切換)	常時:常時灯点灯、システムが使用可能 点検:点検灯点滅 システムが点検時で弁開放器不作動		
回路電圧	DC24V		
消費電力	50W最大		
非常電源	下記タイプから選択し内臓可能 予備電源(充電装置・バッテリー) 蓄電池容量:3.5AH、供給電源:AC100V 蓄電池容量:3.5AH、供給電源:AC200V 蓄電池設備(認定品)(オプション) 蓄電池容量:3.5AH、供給電源:AC100V 蓄電池容量:3.5AH、供給電源:AC200V		

機器仕様(サブタイプ)

品名	アルゴナイトアミュレイ30	
評定番号	評ガ-441号	
商品名	2本用サブタイプ	3本用サブタイプ
型式記号	AGNS2-8322/6818	AGNS3-8322/6818
全設備重量(容器83L使用時)	約380kg	約545kg
消火剤の種類	IG-55	
消火剤容器種類(内容積)	83L(型式8322の場合の消火剤容器)、68L(型式6818の場合の消火剤容器)	
有効放射量(20)	21.8m ³ (内容積83Lの場合)、17.8m ³ (内容積68Lの場合)	
消火剤容器	材質:CrMo鋼他、耐圧試験圧力:50Mpa、塗装色:グレー	
格納箱寸法	W650×D400×H2050	W950×D400×H2050
格納箱構造	組立方式(扉引掛け方式)	
格納箱塗装	塗装色:白色(日塗工 TN-85「1995年」近似)	
使用温度範囲	-10 ~ +40	
使用湿度範囲	85%以下	